Remorque pour sauna TimberIN – fiche technique

Chaque sauna mobile TimberIN peut être commandé sur sa propre remorque routière, conçue pour le transport d'un sauna.

La longueur de la remorque est adaptée à la longueur de sauna choisie.

Caractéristiques techniques

Type	Remorque plateau à essieu central, double essieu, avec plancher et freins, pour le transport d'un sauna
Catégorie de véhicule UE	O2
Essieux	2 essieux freinés
Pneus	4 × 185R14C 104N M+S
Jantes	5,5J × 14 H2, ET30, 5 × 112
Position des roues	À l'extérieur du plateau
Attelage	Tête d'attelage à inertie ; hauteur d'attelage 430 mm au-dessus de la route (fixe)
Éclairage	12 V, prise 13 broches
Roue jockey	60 mm
Béquilles d'angle	4
Cales de roue	2
Largeur du plateau	1,5 m ou 2,0 m ; 2,07 m en option
Longueur du plateau	Adaptée à la longueur de sauna choisie
Exemple : plateau 5,0 × 2,0 m	Longueur hors tout 6 501 mm, timon compris ; largeur du plateau 2 000 mm
Exemple : longueur de chargement 4,0 m	Longueur hors tout 5 520 mm ; largeur hors tout 1 960 mm ; hauteur 760 mm (à vide)
Homologation et documents	Réception UE par type (directive 2007/46/CE). Livrée avec un certificat de conformité (COC) et un certificat de données d'identification pour l'immatriculation ; elle peut être immatriculée définitivement dans les États membres de l'UE.

Livraison et déchargement

Commandé avec la remorque, le sauna est livré déjà monté sur celle-ci. En raison de la hauteur maximale du camion, les roues de la remorque sont démontées pendant le transport. Un engin de levage, grue ou chariot élévateur, doit être disponible sur place pour décharger le sauna du camion, remonter les roues et poser la remorque au sol.